

Wijzonol Matlak

waterverdunbaar

Producttypering

Sterke, kras- en stootvaste, matte, dekkende lakverf op basis van acrylaat technologie voor binnen.

- Kras- en stootvast
- Niet vergelend
- Snel overschilderbaar
- Lange open tijd
- Waterverdunbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Mooie vloei en goede dekking
- Fraai mat uiterlijk
- Geurarm
- Handvetbestendig
- Goed vullend
- Bevat zeer weinig oplosmiddel

Toepassing

Binnen, als matte afwerking voor nieuw, onbehandeld hout, voor bestaand schilderwerk en voorbehandeld metaal.

Wilt u uw wanden en plafonds ook zo'n mooie, kalkmatte uitstraling geven? Gebruik hiervoor de Wijzonol Kalkmat Muurverf.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle Kleuren via het Wijzonol AQ kleurenmengstelsel.

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Speciaal gemodificeerde waterverdunbare acrylaat technologie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,15 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na 4 - 5 uur
Glansgraad	Mat; ca. 5 - 10 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Matlak, waterverdundbaar (vervolg)

Systeemopbouw

Houten ondergronden	1 laag Wijzonol Grondverf waterverdundbaar 2 lagen Wijzonol Matlak waterverdundbaar
Metalen ondergronden	1 laag Wijzonol Hechtprimer 2 lagen Wijzonol Matlak waterverdundbaar

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verduunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 7°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,5 en 1 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden