



Wijzopox Dekverf EWN & EWN/AS

Waterverdunbare, glanzende
2-componenten, universele
dekverven op basis van epoxy
voor binnen.

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzopox Dekverf EWN & EWN/AS

Producteigenschappen:

- Goede slag-, slijt- en stootvastheid
- Bestand tegen vele chemicaliën
- Oplosmiddelvrij
- Waterverduunbaar
- Zichtbare potlife
- Geurarm bij applicatie
- Anti-slip (Wijzopox Dekverf EWN/AS)
- Leverbaar in wit en RAL kleuren waarvan 9 grijze RAL kleuren via het Wijzonol AQ Kleurenmengsysteem
- Verpakking: 3 kg.

De Wijzopox Dekverf EWN coatings zijn oplosmiddelvrije, slag-, slijt- en stootvaste, waterverduunbare glanzende 2-componenten dekkverven op basis van epoxy. De Wijzopox Dekverf EWN/AS is daarnaast anti-slip.

De Wijzopox Dekverf EWN coatings zijn ideaal voor het afwerken van bouwdeelen binnenshuis die het zwaar te verduren hebben vanwege intensief gebruik, veelvuldige reiniging of een verhoogde kans op mechanische beschadigingen. Denk bijvoorbeeld aan vloeren, wanden, (overdekte) galerijvloeren, garageboxen, bergingen, trappenhuisen, ruimten van agrarische bedrijven, hekwerken of liftdeuren. Voor het anti-slip afwerken van vloeren en bovenzijden van trap treden is de Wijzopox Dekverf EWN/AS zeer geschikt. De coatings kunnen worden toegepast als tussen- en eindlaag op voorbehandelde betonnen, steenachtige, metalen en kunststof ondergronden en bestaande coatinglagen. De 2-componenten zijn eenvoudig te mengen en het aanbrengen gaat net zo makkelijk met de kwast en roller als met de luchtspuit* en airmix*. De coatings hebben een zichtbare potlife van circa 2 uur en zijn geurarm.



*geschikt voor verwerking van Wijzopox Dekverf EWN

Beschikbare kleuren

RAL 9002	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7047
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Deze kleuren benaderen de juiste kleur. Voor een precieze kleurindruk: zie RAL Kleurenwaaier.

Behandelsystemen steenachtige ondergrond	Onbehandeld		Behandelsystemen metalen ondergrond	Onbehandeld		Behandelsystemen kunststof ondergronden (volkeren kunststof, o.a. Trespa)	Onbehandeld	
	Onbehandeld	Behandeld		Onbehandeld	Behandeld		Onbehandeld	Behandeld
loszittende delen en eventueel aanwezig cementschil verwijderen	•		ondeugdelijke verflagen verwijderen		•	ondeugdelijke verflagen verwijderen		•
reinen/ontvetten	•		oxidatie en/of roest grondig verwijderen, reinigen/ontvetten en schuren	•	•	grondig reinigen/ontvetten en schuren	•	•
ondeugdelijke verflagen verwijderen		•	het geheel behandelen met Wijzopox Zinkfosfaatprimer EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•		het geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•	
reinen/ontvetten en grondig schuren/matteren		•	plaatselijk behandelen met Wijzopox Zinkfosfaatprimer EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•	plaatselijk behandelen met Wijzopox Dekverf EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•
waar nodig reparaties uitvoeren	•	•	het geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•		het geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•	•
het geheel behandelen met Wijzopox Impregneer EW, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode en ondergrond	•		plaatselijk of geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•			
plaatselijk behandelen met Wijzopox Impregneer EW, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•	het geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN, verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode	•	•			
het geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode en ondergrond	•							
plaatselijk of geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode		•						
het geheel behandelen met Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS verdunnen afhankelijk van de applicatiemethode en ondergrond	•	•						

De vermelde behandelingsystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelingsstelsel toegepast moet worden. Het vooraf opvragen van een advies is raadzaam.

Raadpleeg het productinformatieblad voor nadere info.

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl

2.2 - 17/2/15

Wijzonol

vakverf sinds 1916