

## Mogelijkheden binnen de concepten voor Wijzonol Bouwverven

Concept I Laagdikte: 100 mu Volgens BRL 0814	Concept II Laagdikte: 120 - 140 mu Volgens BRL 0817	Concept III Laagdikte: 120 - 140 mu Volgens BRL 0817
1 x Wijzonol Eco Flowcoat 1 x Wijzonol Eco Primer S	2 x Wijzonol Eco Flowcoat 1 x Wijzonol Eco Primer S(N)	1 x Wijzonol Eco Flowcoat 1 x Wijzonol Eco Primer S(N) 1 x Wijzonol Eco Top Gloss/Satin
2 x Wijzonol Eco Primer S	2 x Wijzonol Eco Primer S(N)	1 x Wijzonol Eco Primer S(N) 1 x Wijzonol Eco Top Gloss/Satin
1 x Wijzonol Eco Flowcoat 1 x Wijzonol Eco Primer S(N)	1 x Wijzonol Eco Primer S(N) 1 x Wijzonol Eco Top Gloss/Satin	2 x Wijzonol Eco Transparant
2 x Wijzonol Eco Primer S(N)	2 x Wijzonol Eco Transparant	

Voor bovenstaande verfsystemen geldt dat ze aangebracht dienen te worden volgens de procescondities beschreven in het KOMO productcertificaat (33200/10 uitgegeven op 22-07-2010).



**Wijzonol**

**vakverf sinds 1916**